

## 248万画素 ワイヤレス PTZドーム型カメラ



## 製品特徴

## ■248万画素SONY製 CMOS センサー搭載

248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。最大視野角110°のズームレンズを搭載し近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。

## ■遠隔操作によるPTZ操作可能

スマートフォンからの操作により水平320°、垂直90°への可動とズーム操作が可能です。

## ■最大128GBまでのSDカード録画に対応

内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高画質の映像を長時間録画可能です。

## ■ダイレクト接続対応

インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接カメラへのアクセスを行うことができます。直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の確認が行えます。

## ■リモートアクセス対応

WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を確認、各種設定を行えます。

## ■防水構造IP66相当、屋外に設置可能

## ■音声マイク内蔵

## 仕様表

## カメラ

イメージセンサー	1/2.7インチカラーCMOS
解像度	1920*1080
レンズ	2.7mm~13.5mm/F1.4
水平視野角	約31°~110°
S/N比	39.1dB以上
通信規格	IEEE802 b/g/n
周波数帯	2.4GHz
セキュリティー	64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション	3DNR
シャッタースピード	1/25~1/25,000s
圧縮方式	H.264/H.265
フレームレート	最大25fps
PTZ可動域	水平0~320° 垂直0~90°
旋回速度	水平30°/s 垂直20°/s
録画方式	モーション
対応OS	Android/iOS APP
音声マイク	有
録画	microSDカード (最大128GB)
赤外線投光距離	最大20m
防水	IP66相当
使用温度範囲	-10°C~50°C
使用湿度範囲	30%~80%
電源	DC12V 最大6W
寸法	108(D)x100(H)mm
重量	約500g

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

お問い合わせ :

株式会社グローバルコンストラクション

〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3-2-2 中外ビル5F

TEL : 06-6121-2677 FAX : 06-6121-2678 E-mail : info@global-gr.com